

STAR

PROYECTOR DE INTERIORES PARA LAMPARAS DE DESCARGA

INDOOR FLOODLIGHT FOR DISCHARGE LAMPS

Star es un proyector orientable con horquilla, de óptica parabólica difundente y con equipo incorporado, cuyo diseño y funcionalidad permiten su instalación en diferentes ambientes. Ideal para iluminación direccional en centros comerciales, vidrieras, showrooms, etc.

Cuerpo: en inyección de aluminio.

Reflector: difundente de aluminio de alta pureza, anodizado y abrigantado.

Difusor: vidrio frontal templado de 4 mm.

Pintura: poliéster texturada horneada de alta resistencia.

Equipo: balasto, ignitor electrónico, capacitor y bornera de conexión. Alimentación 230V/50Hz.

Portalámparas: de cerámica. Código de temperatura T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv.

Cableado: interno con aislación primaria de silicona, malla protectora en fibra de vidrio y terminal.

Montaje: escuadra de fijación de acero con tope antigiro.

Star is an adjustable floodlight with a bracket, spread parabolic optic and incorporated equipment whose design and functionality enable its installation in different rooms. Ideal for directional lighting in malls, displays, showrooms, etc

Housing: die-cast aluminium.

Reflector: large beam, high pure and polished anodized aluminium reflector.

Lens: tempered frontal glass with 4 mm thickness.

Painting: baked polyester powder of high resistance with textured finish.

Control gear: built-in ballast, electronic ignitor, capacitor and terminal block. 230V/50Hz power supply.

Lampholder: ceramic lampholder. Temperature code T250, nominal rating 6A / 1000V and ignition voltage 5kv.

Wiring: internal with primary silicone insulation, protective fiber glass mesh and terminal.

Mounting: steel fixing bracket with stop spin movement.



CODE / CODIGO

WATTS

LAMP

BASE

KG

STAR 70 E

70

MH-SAP

RX7s

3,600

STAR 70 EL

70

MH

RX7s

3,620

STAR 150 E

150

MH-SAP

RX7s

4,300

STAR 150 EL

150

MH

RX7s

4,330

COLORES COLORS



IP 20 Clase I

