



Principal

Rango de producto	TeSys d
Tipo de producto o componente	Conector
Modelo de dispositivo	LC1D
Aplicación de contactor	Corrección factor potencia
Tipo de circuito de control	CA
Tipo de bobina	Estándar
Número de polos	3P
Comp. contacto polo	3 NO
Código de capacidad de corrien	DMK
Composición contacto auxiliar	1 NA + 1 NC
[Uc] control circuit voltage	220 V CA 50/60 Hz
Potencia reactiva nominal	15 kVAr en 220...240 V 50/60 Hz \leq 55 °C 25 kVAr en 400...440 V 50/60 Hz \leq 55 °C 36 kVAr en 660...690 V 50/60 Hz \leq 55 °C

Complementario

Cubierta protectora	Sin
Tipo de contactos auxiliares	Tipo contacto de espejo (1 NC) de acuerdo con IEC 60947-4-1 Tipo enlazado mecánicamente (1 NA + 1 NC) de acuerdo con IEC 60947-5-1
Soporte de montaje	Perfil Placa
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación: conector 1 cable 6 mm ² - rigidez del cable: flexible - con extremo de cable Circuito de alimentación: conector 1 cable 16 mm ² - rigidez del cable: sólido - con extremo de cable Circuito de alimentación: conector 2 cable 4 mm ² - rigidez del cable: flexible - con extremo de cable Circuito de alimentación: conector 2 cable 10 mm ² - rigidez del cable: sólido - con extremo de cable
Par de apriete	Circuito de alimentación: 2,5 N.m - sobre conector
Tensión asignada de empleo	\leq 690 V AC 50/60 Hz para circuito de alimentación
Alto	84 mm
Ancho	56 mm
Fondo	122 mm
Peso del producto	0,63 kg

Entorno

Normas	IEC 60070 IEC 60831 NF C 54-100 VDE 0560
Certificados de producto	CSA UL
Grado de protección IP	IP2x de acuerdo con VDE 0106 IP2x de acuerdo con IEC 60529
Tratamiento de protección	TH de acuerdo con IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-60...80 °C

