

Precintos Insulok



Especificaciones del Material

Material	Nylon 6.6, Nylon 6.6 UV, Nylon 6.6 HS
Color	Natural, Negro
Temperatura de utilización	-40°C a +85°C
Infamabilidad	HS = -40° C a +105°C Auto-extinguible UL94V-2

Referencia	Largo nominal mm	Ancho mm	Diámetro máximo de amarre mm	Tensión mínima de ruptura			Herramienta de aplicación
				Kgf	lbs	N	
T18S	83.0	2.30	16.0	8.0	18.0	80.0	MK-7, MK7P, MK3P
T18R	100.0	2.50	22.0				
T18I	140.0	2.50	35.0				
T18L	200.0	2.50	55.0				
T25L	240.0	2.80	65.0	11.0	25.0	110.0	MK-7, MK7P, MK3P, MK7HT
T25LL	330.0	2.80	95.0				
T30R	150.0	3.60	35.0	14.0	30.0	135.0	
T30L	190.0	3.60	50.0				
T30LL	285.0	3.50	80.0				
T40R	175.0	4.00	45.0	18.0	40.0	180.0	
T40L	365.0	4.00	105.0				
T50R	200.0	4.60	50.0	22.0	50.0	225.0	MK-7HT, MK-7P, MK9P, MK-9, MK-3P
T50L	390.0	4.60	110.0				
LR55R	195.0	4.70	49.0	18.0	38.0	177.0	
T80I	300.0	4.60	80.0	36.0	80.0	355.0	
T120S	225.0	7.60	55.0	54.0	120.0	535.0	MK9P, MK-9
T120I	300.0	7.60	80.0				
T120R	390.0	7.60	100.0				
T120L	760.0	7.60	225.0				
RT150	770.0	8.90	225.0	68.0	150.0	670.0	
T150M	535.0	8.90	150.0	80.0	175.0	780.0	
T150R	390.0	8.90	105.0				
T150L	820.0	8.90	245.0				
T150LL	925.0	8.90	275.0				
T150XL	1095.0	8.90	330.0				
T150XLL	1325.0	8.90	405.0				
T250S	235.0	13.10	50.0	113.0	250.0	1115.0	MK-9
T250R	535.0	13.10	150.0				

Otros colores y materiales sobre consulta.