

# 200 - 202

## EMBUTIDOS REDONDOS PARA LAMPARAS DE DESCARGA

## DOWNLIGHTS FOR DISCHARGE LAMPS

Línea de luminarias empotrables para iluminación interior en comercios, oficinas, lobbies, decoración, vidrieras, centros comerciales, etc. Dada su amplia variedad de potencias, estos downlights constituyen un elemento lumínico imprescindible en la arquitectura. La variedad de modelos, permite que en ambientes con techo de diferentes niveles pueda conseguirse una idónea percepción visual, utilizando los diferentes diámetros. En las áreas inferiores se colocarán las de diámetro menor, y en las superiores aquellas con un diámetro mayor y con mayores potencias.

*Line of recessed fixtures for indoor lighting in stores, offices, lobbies, decoration, displays, malls, etc. Due to their wide power availability, these luminaires are an essential in architectural lighting. In rooms with different levels of ceilings, the variety of models and different size fittings enables excellent visual perception. The smallest ones should be placed in the lower areas and those featuring a bigger diameter and higher power capacity should be placed in upper areas.*

**Cuerpo / marco:** en inyección de aluminio.

**Reflector:** de aluminio anodizado y abrigantado de alta pureza.

**Difusor:** vidrio frontal templado de 4mm serigrafiado.

**Pintura:** poliéster microtexturada horneada.

**Equipo:** separado. Alimentación 230V / 50Hz.

**Portalámparas:** de cerámica. Código de temp T250, 6A / 1000V y tensión de encendido 5kv.

**Cableado:** interno con aislación de silicona y terminal. Portabornera con prensacable incorporado.

**Montaje:** escuadra de fijación de acero con resortes de doble acción.

**Opcional:** con vidrio satinado (VS).

**Body / frame:** die-cast aluminium.

**Reflector:** brightened and anodized, high pure aluminium.

**Lens:** screen-printed tempered glass of 4 mm thickness.

**Painting:** baked polyester powder of high resistance with microtextured finish.

**Control gear:** separate. 230V/50Hz power supply.

**Lampholder:** ceramic lampholder. Nominal rating 6A / 1000V. Temperature code T250, Ignition voltage 5kv.

**Wiring:** internal wiring with silicone insulation and terminal. Terminal block holder with cable gland.

**Mounting:** steel fixing bracket with double action springs.

**Optional:** opal glass (VS).

CODE / CODIGO	WATTS	LAMP	BASE	KG
200 E	70	MH-SAP	RX7s	2,225
200 EL	70	MH	RX7s	2,245
202 70 E	70	MH-SAP	RX7s	2,515
202 70 EL	70	MH	RX7s	2,535
202 E	150	MH-SAP	RX7s	3,340
202 EL	150	MH	RX7s	3,370
202 250 E	250	MH	Fc2	4,440
202 250 EL	250	MH	Fc2	4,500

COLORES COLORS




IP 20 Clase I

200




146 mm



202



215 mm





200



202



APERTURA  
OPENING

